```
Uuden alihakemiston voi luoda komennolla mkdir olettaen, että
käyttäjällä on kirjoitusoikeus kyseiseen paikkaan
hakemistorakenteessa. Esim.

\begin{verbatim}
typy(25)% mkdir puppu
typy(26)% ls -al
total 12
drwxr-xr-x   7 pertti   users        1024 Apr 14 18:03 ./
drwxr-xr-x  26 pertti   users        3072 Apr 14 17:49 ../
drwxr-xr-x   2 pertti   users        1024 Jan 28 01:24 F/
drwxr-xr-x   2 pertti   users        1024 Apr  6 19:32 c/
drwxr-xr-x   2 pertti   users        1024 Jan 17 02:37 c++/
drwxr-xr-x   3 pertti   users        1024 Feb  2 19:11 fortran/
drwxr-xr-x   2 pertti   users        1024 Apr 14 18:03 puppu/
-rwxr-xr-x   1 pertti   users        2190 Apr 14 17:57 temppi
\end{verbatim}

Tyhjän hakemiston voi tuhota komennolla rmdir, esim. {\tt rmdir puppu}.

Yksittäisen tiedoston voi tuhota komennolla rm, esim. {\tt rm temppi}.

Yleensä jokaisella käyttäjällä on oma kotihakemisto,
esim. /home/pertti. Omaan kotihakemistoonsa käyttäjä voi luoda uusia
hakemistoja ja tiedostoja sekä tuhota niitä. Tämän lisäksi on voitu
määritellä muita paikkoja hakemistorakenteessa joihin käyttäjällä on
luku- tai kirjoitusoikeus.

Hakemistorakenteessa on myös paikkoja, joihin tavallisella käyttäjällä
ei ole kirjoittamisoikeutta. Näitä ovat esimerkiksi kaikki sellaiset
paikat jotka sisältävät käyttöjärjestelmään liittyviä tiedostoja.

Hakemistosta toiseen pääsee käyttämällä komentoa cd. Esim. edellä
olisi päässyt hakemistosta /home/pertti/programs hakemistoon
/home/pertti/programs/fortran komennolla {\tt cd fortran}. Vastaavasti
kotihakemistosta kyseiseen hakemistoon olisi päässyt komennolla
{\tt cd
programs/fortran}. Kotihakemistoon pääsee pelkällä cd
komennolla. Hakemistorakenteen ``juureen'' pääsee komennolla {\tt cd /}.

\section{Muita tärkeitä Unix-komentoja}
```